

Model No.	RC-490	RC-720	RC-1400	RC-1600
Estructura	De oficina	Con soporte	Con soporte	Con soporte
Ancho máximo del medio	490 mm	720 mm	1400 milímetros	1600 milímetros
Ancho de corte máximo	400 mm	630 mm	1310 mm	1550 mm
Nº de rodillo de presión	4 piezas	5 piezas	6 piezas	8 piezas
Precisión de corte	+/- 0,02 mm			
Modelo de unidad	Servoaccionamientos			
Velocidad de corte	10 a 1200 mm/s			

Modo de transferencia de archivos	USB/Red/U-Disco
Sistema de posicionamiento	Cámara CCD de alta resolución
Marcas de registro	múltiples puntos de marca negra
Software	Software SignMaster multilingüe (Signcut Pro es opcional)
Sistema de alimentación	Estructura de alimentación con eje de tracción, sencilla y que ahorra tiempo.
Potencia del motor	25 vatios
Fuerza máxima	800G
Resolución mecánica	0,0245 mm
Precisión repetitiva	0,127 mm

Consumo de energía	<100 W			
Voltaje de trabajo	100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz			
Temperatura ambiente	+5°C ~+35°C			
GW/NO	17/14,5 kg	33,7/29 kg	46,3/41,5 kg	53/48 kg
Tamaño del embalaje	800 x 340 x 390 mm (0,11 pies cúbicos)	1030 x 340 x 485 mm (0,17 pies cúbicos)	1710 x 340 x 485 mm (0,28 pies cúbicos)	199 x 36 x 49 cm (0,35 m3)