

Modelo	G R 8000-80	GR8000-140	GR8000-180
Ancho máximo de corte (corte sin contorno)	690 mm	1290 mm	1630 mm
Ancho máximo de corte (corte de contorno)	600 mm	1220 mm	1520 mm
Ancho máximo de medios montables	840 mm	1440 mm	1780 milímetros
Ancho mínimo del medio montable	70 mm		
Velocidad máxima de corte	800 mm/s		
Fuerza de corte máxima	600 gf/5,8 N en 8 pasos		
Configuración de la fuerza de corte	Ajustable en cada 1gf		
Conducir	Servo		

Resolución mecánica	0,0125 mm
Diámetro mínimo del círculo	0,8 mm
Tamaño mínimo de carácter	1x1 mm
Tamaño mínimo del número	3x3 mm
iOS	Windows 10/8/7/XP
Búfer de memoria	2 MB
Software	Controlador de Windows, SignWork Pro, CAD to Plot Pro
Pantalla LCD	Inglés/chino
Formato de archivo	HP-GL,PLT
Puerto en Estándar	USB, RS-232
Detección de marcas de registro	Garras
Entrada de potencia	90 V-240 V CA, 50-60 Hz
Consumo de energía	60 vatios

Portacuchillas/Portabolígrafo s	1 para cada uno		
Diámetros de cuchillas de corte	0,9 mm, 1,5 mm, 2,0 mm		
Ángulos de la cuchilla de corte	30°, 45°, 60°		
Tipos de bolígrafo	Bolígrafo con punta de fibra a base de agua y bolígrafo a base de aceite		
Método para fijar el material	Rodillos de empuje		
Placas de rodillos para material de archivo	Incluido		
Cesta	Para la opción		
GW/NO	42/27 kilos	96/62 kg	105/72 kg
Tamaño del paquete LWH	118 x 40 x 57 cm (0,27 pies cúbicos)	171 x 40 x 57 cm (0,4 pies cúbicos)	220 x 40 x 57 cm (0,5 pies cúbicos)